

# GENERANDO SOLUCIONES DE ENERGIA

## Serie Dynamo Electric/Cummins

### DCD175



Mayor disponibilidad para nuevas operaciones  
Generador confiable, robusto y versatil  
Listo para entregar energia en su proximo trabajo  
Mayor tiempo de actividad durante operaciones  
Diseñado y construido para durar, compacto y robusto

#### Datos técnicos DCD175

##### Modelo

Potencia Prime	160 KVA
Potencia Stand/By	175 KVA
Tension nominal	400/230 V
Corriente nominal	243 A
Nivel de sonido máximo	71 DBA

##### Motor-DCEC Cummins

Modelo	6CTA 8,9-G2
Aspiracion	Turbo Alimentado
Sistema de combustible	Diesel
Numero de cilindros	6 en linea
Desplazamiento	8,3 cc
Diámetro de carrera	114*135 mm
Índice de compresión	17
Velocidad nominal	1500 RPM
Potencia neta nominal	163 KW
Tipo de gobernador	Electronico
Arranque del motor	24 V

##### Sistema de escape

Flujo de gas de escape	34,7 m3/min
Temperatura de escape	570°C
Max contrapresión	10 KPA

##### Sistema de aspiración

Presión máx de entrada	6 KPA
Volumen de combustión	12,4 m3/min
Flujo de aire	238 m3/min

##### Sistema de combustible

100%	40 L/H
75%	30 L/H
50%	203 L/H
Capacidad del tanque	350 L

##### Alternador

Marca	Dynamo Electric
Modelo	LK274F
Fases	3
Voltaje	400/230 V
Tipo de cableado	3 fases 4 hilos, tipo Y
Rodamientos	1
Factor de potencia	0,8
Frecuencia	50 HZ
Potencia prime	160 KVA
Tipo de excitación	Sin escobillas, autoexcitación
Regulacion de voltaje	±1%
Grado de Proteccion	IP 23
Grado de aislamiento	H/H
Altitud	≤1000MSNM

##### Controlador-DEEPSEA

Modelo	DSE6120
--------	---------

Funciones protectoras:

- Baja presión de aceite
- Alta temperatura del agua
- Alto / bajo voltaje
- Alta temperatura del motor y sobrevelocidad.
- Regulador de voltaje regulador de frecuencia
- Parada de emergencia
- Iniciar falla



Dynamo Electric SPA



## Sistema de lubricación

Capacidad de aceite	27,6 L
Consumo de aceite	≤4 g/kwh
Presión del aceite (operación continua)	276/414 KPA

## Sistema de refrigeración

Capacidad de refrigerante	34 L
Rango del termostato	82-95°C
Temperatura máx del agua	100°C

## Características estándar

Motor (DCEC Cummins)	●
Radiador 50 ° C máx., ventilador por correa	●
Alternador de carga de 24 V	●
Alternador de un solo rodamiento IP23, clase de aislamiento H / H	●
Sistema de control automático estándar	●
Filtros de: aire, combustible y aceite	●
Disyuntor de línea principal / MCCB	●
Depósito de combustible base	●
Dos baterías de 24V y cables	●
Sistema de escape (tubo de escape flexible ondulado, sifón de escape, brida, silenciador	●
Manual de usuario	●
Cargador de batería	●
Calefactor de liquido refrigerante	●

## Opciones

Calentador alternador	<input type="radio"/>
PMG	<input type="radio"/>
Separador de agua y aceite	<input type="radio"/>
Tanque de combustible diario expandido	<input type="radio"/>
Panel de control remoto	<input type="radio"/>
Interruptor de transferencia automática / ATS (TTA)	<input type="radio"/>
Caja de interruptores	<input type="radio"/>
Standard: ●	Options: ○

## Opciones del módulo de control



- Sincronismos y paralelismos
- Módulo de control de generador automático
- Módulo de control con funciones "Tres controles remotos"
- Pantalla de transferencia de carga automática ATS
- Sincronizar módulos de control
- Gabinete de salida de potencia

## Dimensiones de la unidad sin gabinete

Largo/Ancho/Alto	mm	2400*930*1540
Peso	kg	1500

## Dimensiones de la unidad con gabinete

Largo/Ancho/Alto	mm	3280*1130*1750
Peso	kg	2300

## Garantía


### Motor Cummins y Alternador

12 meses o 1000 horas (lo que ocurra primero).

Equipos fabricados bajo normas internacionales ISO 9001 ISO 14001

Más información, consulte nuestro sitio web: [www.dynamoelectric.cl](http://www.dynamoelectric.cl)

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el modelo, las especificaciones técnicas, el color, el equipo y los accesorios sin previo aviso.



Dynamo Electric SPA

